



**CENTRUM  
VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM**

# **design manual**

Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu. Pro tento účel jsou vytvořeny elektronické podklady a předlohy.

Obsah manuálu může být s ohledem na aktuální potřeby a požadavky dále upravován a rozšiřován.

PORTA DESIGN s.r.o.  
[www.portadesign.cz](http://www.portadesign.cz)  
[info@portadesign.cz](mailto:info@portadesign.cz)

16. září 2014, verze 1.0

## 1. Logotyp

Základní logotyp  
Varianty logotypu  
Minimální velikost  
Ochranný prostor  
Umístění na podkladové ploše

## 2. Písmo

Firemní písmo  
Písmo pro práci v MS Windows

## 3. Firemní barevnost



### Základní logotyp

Základní logotyp je složen z textu „CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM“ v barvě CVV tmavě modrá a grafického symbolu v barvách CVV tmavě modrá, CVV modrá, CVV světle modrá, CVV tmavě šedá, CVV šedá, CVV světle šedá, CVV tmavě oranžová, CVV oranžová, CVV světle oranžová, CVV tmavě zelená, CVV zelená a CVV světle zelená. Povolené varianty logotypu jsou uvedeny v kapitole

#### > 1. Logotyp – Varianty logotypu.

Přesná definice barev v jednotlivých barevných systémech je uvedena v kapitole > 3. Barevnost.



## Základní logotyp

Specifikace viz kapitola

### > 1. Logotyp - Základní logotyp

Přednostní umístění Základního logotypu je na bílé podkladové ploše.



## Inverzní logotyp

Symbol je v barvách Základního logotypu, kromě těch prvků, které byly v barvě CVV tmavě modrá, stejně jako typografie. Ty se změní na bílou barvu.

Inverzní logotyp je povoleno aplikovat pouze na podkladovou plochu v barvě CVV tmavě modrá.

více viz kapitola

### > 1. Logotyp: Umístění na podkladové ploše.



## Bílý logotyp

Bílý logotyp se používá v případě omezení výstupu pouze na jednu barvu.

Dále je možno použít Bílý logotyp v případech aplikace na podkladovou plochu, na které by nebyl Základní nebo Černý logotyp dobře čitelný.

více viz kapitola

### > 1. Logotyp: Umístění na podkladové ploše.




## Černý logotyp

Černý logotyp se používá v případě omezení výstupu pouze na černou barvu. Typickým příkladem je razítko nebo faxová zpráva.

Dále je možno použít Černý logotyp v případech aplikace na podkladovou plochu, kde by Základní nebo Bílý logotyp nebyl dobře čitelný.

více viz kapitola

### > 1. Logotyp: Umístění na podkladové ploše.



## Minimální velikost logotypu

Minimální povolená šířka logotypu je 25 mm.

Dodržení tohoto rozměru zaručuje plnou čitelnost logotypu. Používat logotyp v menších rozměrech je zakázáno, jelikož může být výrazně zhoršena jeho čitelnost.



### Ochranný prostor logotypu

Ochranný prostor je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do kterého nesmí zasahovat jiné grafické prvky nebo text. Ochranný prostor zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje listu a jiných podkladových ploch, na kterých je logotyp umístěn. Tento prostor umožňuje logotypu dostatečně vyniknout a zaručuje jeho čitelnost.

Ochranná zóna je definována jako čtverec se stranou rovnou výšce kosočtverce, ze kterého je složen grafický symbol v logotypu – viz obrázek.



## Aplikace na podkladovou plochu

Na bílé a vhodné světlé barevné odstíny je možné aplikovat Základní logotyp.

V případě omezení výstupu pouze na černou barvu se užívá Černý logotyp.







## Aplikace na podkladovou plochu

Na podkladovou plochu v barvě CVV tmavě modrá se primárně aplikuje Inverzní logotyp.

V případě omezení tiskového výstupu pouze na jednu barvu se užívá Bílý logotyp.



## Aplikace na podkladovou plochu

Na ostatní barevné plochy se aplikuje Bílý nebo Černý logotyp tak, aby byl zachován dostatečný kontrast logotypu a podkladové plochy.

# Gibson

## Gibson Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíůů  
0123456789 &(;;?!)  
*Gibson Light Italic*

## Gibson Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíůů  
0123456789 &(;;?!)  
*Gibson Italic*

## Gibson SemiBold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíůů**  
**0123456789 &(;;?!)**  
***Gibson Semibold Italic***

## Gibson Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíůů**  
**0123456789 &(;;?!)**  
***Gibson Bold Italic***

## Firemní písmo

Firemním písmem Centra vzdělávání všem je písmo Gibson. Na merkantilních tiskovinách se užívá v řezu Regular a ve vyznačovacích řezech SemiBold a Bold. Pro typografii na merkantilních tiskovinách se přednostně používají barvy CVV tmavě modrá a černá.

K dispozici jsou řezy Light, Regular, SemiBold a Bold.

Nedoporučuje se používat písma elektronicky nasílená nebo skloněná, ani jinak deformovaná.

# Arial

## Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů  
0123456789 &(;?!)

## Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďť  
áéíúů 0123456789 &(;?!)

## Písmo pro práci v MS Windows

Firemní písmo Corporate Gibson definované v kapitole > 2. **Písmo: Firemní písmo** je jedním z klíčových prvků jednotného vizuálního stylu, proto musí být použito na všech tiskovinách Centra vzdělávání všem a není možné jej nahrazovat písmem jiným.

Výjimkou jsou elektronické dokumenty vytvářené v prostředí Microsoft Windows. V těchto případech se užívá písmo Arial.

<b>CVV</b> tmavě modrá	<b>CMYK</b> 100/85/0/0	<b>PANTONE</b> 661 C	<b>RGB</b> 0/62/144	<b>RAL</b> 5005
<b>CVV</b> modrá	<b>CMYK</b> 100/25/0/0	<b>PANTONE</b> Process Blue C	<b>RGB</b> 0/134/203	<b>RAL</b> 5015
<b>CVV</b> světle modrá	<b>CMYK</b> 57/0/0/0	<b>PANTONE</b> 297 C	<b>RGB</b> 107/200/238	<b>RAL</b> 5012
<b>DS</b> tmavě zelená	<b>CMYK</b> 70/20/100/0	<b>PANTONE</b> 370 C	<b>RGB</b> 90/145/40	<b>RAL</b> 6002
<b>DS</b> zelená	<b>CMYK</b> 54/0/100/0	<b>PANTONE</b> 376 C	<b>RGB</b> 140/187/21	<b>RAL</b> 6010
<b>DS</b> světle zelená	<b>CMYK</b> 30/0/100/0	<b>PANTONE</b> 381 C	<b>RGB</b> 201/210/0	<b>RAL</b> 6018

**Firemní barevnost**

CMYK tisk čtyřbarevným soutiskem

PANTONE kód škály pro tisk přímými barvami

RGB zobrazení na monitoru a TV

RAL nátěrové hmoty

CVV tmavě oranžová	CMYK 0/40/100/0	PANTONE 7525 C	RGB 246/168/0	RAL 2009
CVV oranžová	CMYK 0/27/97/5	PANTONE 1585 C	RGB 242/185/0	RAL 2008
CVV světle oranžová	CMYK 1/12/98/5	PANTONE 137 C	RGB 246/209/0	RAL 2007
CVV tmavě šedá	CMYK 0/0/0/63	PANTONE 185 C	RGB 128/129/131	RAL 7015
CVV šedá	CMYK 0/0/0/39	PANTONE 7515 C	RGB 179/181/182	RAL 7031
CVV světle šedá	CMYK 0/0/0/27	PANTONE 7515 C	RGB 204/205/206	RAL 7040